

COMPARATEUR DE FREQUENCE
100 kc/s



Type: B-283

SPECIFICATIONS:

Tension minimum d'entrée:
100 mV~

Impédance d'entrée: 10 k Ω

Tension aux bornes des mo-
teurs: 220 V~

Consommation sur le réseau
220 V/160 W

Tubes professionnels garan-
tis 10 000 heures

Cet appareil est constitué par deux dispositifs qui per-
mettent l'intégration de la différence entre deux fréquences
voisines de 100 kc/s. Deux paires de générateurs peuvent
être comparées simultanément. Les résultats apparaissent
sur deux compteurs à six chiffres. La sensibilité du com-
parateur est telle, qu'elle permet de lire des variations
journalières de marche de 10 microsecondes.

EXECUTION:
L'appareil est composé de deux châssis en métal léger
oxydé, fixés dans un cabinet en anticorodal.

Hauteur: 600 mm	Profondeur: 460 mm
Largeur: 550 mm	Poids: 40 kg

EBAUCHES S. A.
DEPARTEMENT OSCILLOQUARTZ



NEUCHÂTEL - SUISSE
☎ (0380) 5 38 03

[Exemple d'appareil du département Oscilloquartz, Ebauches SA :] Comparateur de fréquence type B-283, vers 1955.

Référence du document reproduit :

- **[Exemples d'appareils du département Oscilloquartz, Ebauches SA], vers 1955**

[Exemples d'appareils du département Oscilloquartz, Ebauches S.A.],
photographies imprimées, s.n., s.d. [vers 1955].

Publiées dans : *Ebauches S.A. Département Oscilloquartz Neuchâtel Suisse.*

Appareils électroniques de précision [catalogue]. - Neuchâtel : Ebauches S.A., s.d.
[3e quart 20e siècle, vers 1955]. 12 f. : ill. ; 22 x 16 cm.

Archives de l'Observatoire, Besançon

IVR43_20072500657NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : [ca 1955]

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation